

# DURABOOK

Prepared for the Unexpected



## R8 Tablet

超紧凑外形蕴含强大功能。

- 800尼特8.0" LCD DynaVue® SR 显示器
- 第12代 Intel® Core™ 处理器
- Intel® Wi-Fi 6E AX211 & Bluetooth® V5.2
- 无风扇设计
- 电池续航时间长达16小时
- 可选配条形码读取器、RFID读取器和智能卡读取器
- 10点电容式多点触控面板，具有四种触控模式



Dyna  
Vue

<b>耐用性</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过MIL-STD 810H认证 (防掉落、抗冲击性、抗振性、防水、防尘、海拔、冰冻/解冻、高/低温、温度冲击、湿度)</li> <li>通过MIL-STD 461G认证 (传导、辐射、传导敏感度、辐射敏感度)</li> <li>ANSI/UL 121201、I类、2分区</li> <li>6' 掉落26面</li> <li>防护等级 IP 66认证</li> <li>铝镁合金主机</li> <li>端口盖</li> <li>阳光下可读显示屏</li> <li>电池热插拔技术 (可选)</li> </ul>
<b>操作系统</b>	Windows® 10/11 Pro (64位)
<b>处理器</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intel® Core™ i7-1250U (第12代) 处理器，采用 vPro™ (12M缓存，最高4.7 GHz，2P+8E 内核)</li> <li>Intel® Core™ i5-1230U (第12代) 处理器，采用 vPro™ (12M缓存，最高4.4 GHz，2P+8E 内核)</li> <li>Intel® Pentium® Gold 8500 处理器 (8M缓存，最高4.4 GHz，1P+4E 内核)</li> </ul>
<b>显卡</b>	Intel® Iris® Xe 显卡
<b>内存</b>	板载内存8 GB，最大16 GB (LPDDR4x)
<b>存储器</b>	128 GB NVMe PCIe SSD <ul style="list-style-type: none"> <li>可选配 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe SSD</li> </ul>
<b>显示屏</b>	8.0" LCD (1280 x 800) <ul style="list-style-type: none"> <li>800尼特 DynaVue® 阳光下可读显示器，配有电容式多点触控屏幕</li> <li>可选配数字转换器</li> <li>用户可选触控模式，可实现手指/水、手套或触控笔可编程功能</li> </ul>
<b>音频</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>集成式麦克风</li> <li>符合Intel® 高清音频标准</li> <li>集成式扬声器 x 1</li> </ul>
<b>摄像头</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>200万像素前置摄像头</li> <li>可选800万像素自动对焦后置摄像头 (带闪光灯)</li> </ul>
<b>键盘和输入</b>	3个按钮 (1个用户自定义按键)
<b>通信</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11 ax)</li> <li>Bluetooth® V5.2</li> <li>可选GPS 模块和 4G LTE 多载波移动宽带</li> <li>可选GPS、WWAN 和 WLAN射频天线直通接口<sup>1</sup></li> </ul>

<b>安全</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intel® vPro™ 技术 (根据CPU选项)</li> <li>TPM 2.0</li> <li>符合 BIOS NIST</li> <li>隐身模式</li> <li>夜视模式</li> <li>可选配智能卡阅读器<sup>1,2</sup></li> <li>可选配 LF/HF-RFID (NFC) 阅读器<sup>1,2</sup></li> <li>可选配 UHF-RFID (NFC) 阅读器<sup>1,2</sup></li> </ul>
<b>I/O接口</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>雷电 4 x 1</li> <li>USB 3.2 Gen2 (Type C) x 1 (支持DP)</li> <li>音频输入/输出 (组合插孔) x 1</li> <li>microSD卡 (microSDXC) x 1</li> <li>对连接器 (20针Pogo) x 1</li> <li>Nano SIM卡 x 1</li> <li>直流输入插孔 x 1</li> <li>可选配USB 3.2 Gen1 (Type A) x 1<sup>2</sup></li> <li>可选配10/100/1000 以太网 (RJ45) x 1<sup>2</sup></li> <li>可选配串行端口 (RS232) x 1<sup>2</sup></li> <li>可选配1D/2D 条形码阅读器 x 1<sup>2</sup></li> <li>可选配RF直通天线，用于GPS、WWAN 和 WLAN<sup>1</sup></li> </ul>
<b>扩展插槽</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>可选配磁条阅读器<sup>1,2</sup></li> <li>可选配采用 LF/HF-RFID (NFC) 或 UHF-RFID (NFC) 或 RS232/RJ45/USB 3.2 Gen1 (Type A) 的智能卡阅读器<sup>1,2</sup></li> </ul>
<b>电源</b>	<p>交流电源适配器：100-240V · 50Hz-60Hz · 65W</p> <p>主锂电池：3.8V · 3600mAh · 8小时<sup>3</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>可选配长续航锂电池，3.8V · 7200mAh · 16小时<sup>3</sup></li> <li>可选桥式电池：5分钟的交换时间<sup>4</sup></li> </ul>
<b>环境</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>温度           <ul style="list-style-type: none"> <li>操作：-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F</li> <li>存储：-40°C ~ 71°C / -40°F ~ 160°F</li> </ul> </li> <li>湿度：5% ~ 95%</li> </ul>
<b>尺寸和重量</b>	227 mm (长) x 150 mm (宽) x 20.5 mm (高) <ul style="list-style-type: none"> <li>0.86 千克</li> </ul>
<b>质保</b>	三年有限标准保修
<b>质保</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>请联系您的销售代表了解可用功能。</li> <li>不可同时提供。</li> <li>按照MobileMark 2014 电池使用寿命基准进行测试。不同情况 (包括硬件配置、软件、工作条件、电源管理设置以及其它因素) 下得出的结果可能不同。</li> <li>用户更换电池时，系统将保持运行状态 (进入待机模式后300秒内)。</li> </ol>