

DURABOOK

Prepared for the Unexpected



U111 Tablet

功能全面 用途广泛

- 11.6" 全高清DynaVue®阳光下可读显示屏 (1000尼特)
- 第10代Intel® Core™处理器
- 无风扇、快速插拔SSD设计
- 大容量热插拔电池续航时间为24小时
- 多种I / O接口选项适用于各种应用
- 四种触控模式的10点电容式多点触控面板



Dyna
Vue

- 耐用性**
- 通过MIL-STD 810H认证 (防掉落、抗冲击性、抗振性、防水、防尘、海拔、冰冻/解冻、高/低温、温度冲击、湿度、爆炸环境、盐雾)
 - 通过MIL-STD 461G认证 (传导、辐射、传导敏感度、辐射敏感度)
 - ANSI/ISA 12.12.01-2000 · I类 · 2分区
 - 6' 掉落26面
 - 防护等级IP 65认证
 - 铝镁合金主机
 - 端口盖
 - 阳光下可读显示屏 (可选)
 - 电池热插拔技术 (可选)

操作系统 Windows® 10/11 Pro (64位)

- 处理器**
- Intel® Core™ i7-10510Y vPro™ (第10代) 1.2GHz处理器采用Turbo Boost技术 · 最高可达4.5GHz · 8MB缓存
 - Intel® Core™ i5-10310Y vPro™ (第10代) 1.1GHz处理器采用Turbo Boost技术 · 最高可达4.1GHz · 6MB缓存
 - Intel® Core™ i5-10210Y (第10代) 1.0GHz处理器采用Turbo Boost技术 · 最高可达4.0GHz · 6MB缓存

显卡 Intel® UHD 显卡

内存 8GB 高达16GB (1866MHz DDR3)

- 存储器** 128GB NVME PCIE SSD
- 可选256GB/512GB/1TB PCIE SSD
 - 可选OPAL 2.0 SSD

- 显示屏** 11.6" 全高清 (1920 x 1080)
- 可选1000尼特DynaVue® 阳光下可读显示屏搭配电容式多点触控
 - 可选数字转换器
 - 用户可选触控模式可实现手指/水、手套或触控笔可编程功能

- 音频**
- 集成式麦克风
 - 符合Intel® 高清音频标准
 - 集成式扬声器 x 2

- 摄像头**
- 集成式200万像素前置摄像头
 - 可选800万像素自动对焦后置摄像头 (带闪光灯)

键盘和输入 5个平板电脑按钮 (2个用户自定义按钮 P1/P2)

- 通信**
- 集成式10/100/1000以太网
 - Intel® 双频段无线AC 9260 (802.11a/b/g/n/ac)
 - Bluetooth® V5.0
 - 可选专用GPS模块 (UBLOX-NEO-M8N)
 - 可选4G LTE多载波移动宽带
 - 可选GPS、WWAN和WLAN射频天线直通接口

- 安全**
- Intel® vPro™技术 (根据CPU选项)
 - TPM 2.0
 - 符合 NIST BIOS
 - 隐身模式
 - 防盗锁
 - 可选智能卡读卡器/第二智能卡读卡器^{2,3}
 - 可选夜视模式¹
 - 可选指纹扫描仪
 - 可选HF/LF RFID读取器^{2,3}

- I/O接口**
- USB 3.2 Gen1 (A型) x 1
 - 第二USB 3.2 Gen1 (A型) x 1⁴
 - 音频输入/输出 (组合插口) x 1
 - microSD卡 (microSDHC, microSDXC) x 1
 - 10/100/1000以太网(RJ45) x 1
 - HDMI端口 (A型) x 1
 - 底座连接器 (20针Pogo) x 1
 - SIM卡 x 1
 - 直流输入插口 x 1
 - 可选智能卡读卡器/第二智能卡读卡器^{2,3}
 - 可选串行端口 (RS-232/422/485 : D-sub · 9针) x 1⁴
 - 可选1D/2D条形码读取器⁴
 - 可选GPS、WWAN和WLAN射频天线直通接口

扩展插槽 可选II型PCMCIA或ExpressCard 54或HF/LF RFID或第二智能卡读卡器³

- 电源** 交流电源适配器 : 100-240V · 50Hz-60Hz · 65W
- 主锂电池 · 7.6V · 4800mAh · 13.5小时⁵
- 可选长续航能力7.6V锂电池 · 9600mAh · 24小时⁵
 - 可选桥式电池 : 5分钟的交换时间⁶

- 环境**
- 温度
 - 操作 : - 20°C ~ 60°C / - 4°F ~ 140°F
 - 存储 : - 46°C ~ 71°C / - 51°F ~ 160°F
 - 湿度 : 5% ~ 95%

尺寸和重量

- 317 mm (长) × 215 mm (宽) × 23.8 mm (高)
- 1.39 千克

质保 三年有限标准保修

- 夜视模式仅适用于阳光下可读显示屏。
- 请联系您的销售代表了解可用功能。
- II型PCMCIA、ExpressCard 54、RFID和第二智能卡读卡器不可同时提供。
- 第二USB 3.2 (A型) 端口、串行端口或1D/2D条形码读取器不可同时提供。USB 2.0 或 USB 3.2 Gen1 (C型) 仅提供专案项目使用。
- 按照MobileMark 2014电池使用寿命基准进行测试。不同情况 (包括硬件配置、软件、工作条件、电源管理设置以及其它因素) 下得出的结果可能不同。
- 用户更换电池时, 系统将在300秒内保持运行状态。