

# DURABOOK

Prepared for the Unexpected



## R11L Tablet

功能丰富、轻薄强悍

- 亮度1000尼特 11.6" 全高清DynaVue® 阳光下可读显示屏
- 第12代 Intel® Pentium® 8505 处理器
- Intel® Wi-Fi 6E AX211和蓝牙V5.3
- 电池续航时间长达15小时
- 可选配条形码读取器、RFID读取器和智能卡读取器
- 10点电容式多点触控显示屏，具有四种触控模式



Dyna  
Vue

- 耐用性**
- 通过MIL-STD 810H认证 (防掉落、抗冲击性、抗振性、防水、防尘、海拔、冰冻/解冻、高/低温、温度冲击、湿度)
  - 通过MIL-STD 461F认证 (传导、辐射、传导敏感度、辐射敏感度)
  - ANSI/UL 121201 · I类 · 2分区 (可选)
  - 4' 掉落26面
  - 防护等级IP 66认证
  - 铝镁合金主机
  - 端口盖
  - 阳光下可读显示屏 (可选)

**操作系统** Windows® 11 Pro (64位)

**处理器** Intel® Pentium® Gold 8505 处理器 · ( 12MB缓存 · 最高4.4 GHz · 1P+4E内核 )

**显卡** Intel® UHD 显卡

**内存** 1插槽 · 8GB (4800MHz DDR5)

**存储器** 128GB NVMe PCIe SSD

**显示屏** 11.6" 全高清 (1920 x1080)

- 可选配采用电容式多点触控屏幕的1000尼特DynaVue® 阳光下可读显示屏
- 用户可选择的触控模式 · 包含手指 / 水、手套或触控笔可编程功能

**音频**

- 集成式麦克风
- 符合Intel®高清音频标准
- 集成式扬声器 x 1

**摄像头**

- 集成式200万像素前置摄像头
- 可选800万像素自动对焦后置摄像头 (带闪光灯)

**键盘和输入** 6个按钮 (2个用户自定义按钮)

**通信**

- Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11 ax)
- Bluetooth® V5.3
- 可选专用GPS模块 (UBLOX-NEO-M8N)<sup>1</sup>
- 可选GPS模块和4G LTE多载波移动宽带<sup>1</sup>
- 可选GPS和WWAN射频天线直通接口<sup>1</sup>

**安全**

- TPM 2.0
- 符合 NIST BIOS
- 隐身模式
- 防盗锁
- 可选夜视模式<sup>4</sup>
- 可选智能卡读卡器<sup>2</sup>
- 可选LF/HF-RFID (NFC)读取器<sup>2</sup>

**I/O接口**

- 雷电4 x 1
- USB 3.2 Gen 2 (A型) x 1
- Micro HDMI 端口 x 1
- 音频输入/输出 (组合插口) x 1
- microSD卡 (microSDXC) x 1
- 底座连接器 (35针Pogo) x 1
- Nano SIM卡 x 1
- 直流输入插口 x 1
- 可选10/100/1000以太网(RJ-45) x 1<sup>2</sup>
- 可选智能卡读卡器 x 1<sup>2</sup>
- 可选1D/2D条码读取器 x 1
- 可选GPS和WWAN射频天线直通接口<sup>1</sup>

**扩展插槽**

- 可选RJ-45或LF/HF-RFID (NFC) 或智能卡读卡器或磁条加智能卡读卡器 或RJ-45/RS-232/智能卡读卡器<sup>2</sup>

**电源** 交流电源适配器 : 100-240V · 50Hz-60Hz · 65W  
主锂电池 : 11.1V · 3950mAh · 8.5小时<sup>3</sup>

- 可选长续航能力11.1V锂电池 · 6900mAh · 15小时<sup>3</sup>

**环境**

- 温度  
操作 : - 20°C ~ 60°C / - 4°F ~ 140°F  
存储 : - 40°C ~ 71°C / - 40°F ~ 160°F
- 湿度 : 5% ~ 95%

**尺寸和重量**

- 299 mm (长) × 192 mm (宽) × 20 mm (高)
- 1.2 千克

**质保** 三年有限标准保修

1. GPS/WWAN和专用GPS不可同时使用。
2. 不可同时提供。
3. 按照MobileMark 2014电池使用寿命基准进行测试。不同情况(包括硬件配置、软件、工作条件、电源管理设置以及其它因素)下得出的结果可能不同。
4. 夜视模式仅适用于阳光下可读显示屏。