



Z14I Laptop

无所不能 无限定制

- 14.0" 全高清 DynaVue® 阳光下可读显示屏 (1000尼特)
- 第11代Intel® Core™处理器
- 使用第二块电池可以持续21.5小时
- 极强的盐雾和抗真菌认证
- 无风扇设计、具有强大的I/O选项
- 标准背光键盘和可定制多媒体插槽



**Dyna
Vue**

耐用性	- 通过MIL-STD 810H认证 (防掉落、抗冲击性、抗振性、防水、防尘、海拔、冰冻/解冻、高/低温、温度冲击、湿度、爆炸环境、辐射、盐雾、细菌) - 通过MIL-STD 461G认证 (传导、辐射、传导敏感度、辐射敏感度) - 可选 ANSI/UL 121201 · I类 · 2分区 6' 掉落26面 - 防护等级IP 65认证 - 铝镁合金主机 - 端口盖 - 免工具拆卸电池和存储器 - 阳光下可读显示屏 - 可选电池热插拔技术
操作系统	Windows® 11 Pro 64-bit
处理器	- Intel® Core™ i7-1185G7 vPro™ (第11代) 3.0GHz 处理器采用 Turbo Boost 技术，最高可达4.8GHz · 12MB缓存 - Intel® Core™ i7-1165G7 (第11代) 2.8GHz 处理器采用 Turbo Boost 技术，最高可达4.7GHz · 12MB缓存 - Intel® Core™ i5-1145G7 vPro™ (第11代) 2.6GHz 处理器采用 Turbo Boost 技术，最高可达4.4GHz · 8MB缓存 - Intel® Core™ i5-1135G7 (第11代) 2.4GHz 处理器采用 Turbo Boost 技术，最高可达4.2GHz · 8MB缓存
显卡	Intel® Iris® Xe 显卡 · 可选 NVIDIA® GeForce GTX1050 独立显卡 ¹
内存	2插槽 · 8GB 高达64GB (3200MHz DDR4)
存储器	主存储器：256GB/512GB/1TB/2TB NVME PCIe SSD · 可选 256GB/512GB/1TB SATA SSD · 可选 OPAL 2.0 SSD · 可选 第二和第三存储器 (SATA SSD) ¹
显示屏	14.0" 全高清 (1920 x 1080) · 配有电容式多点触控屏幕的1000尼特DynaVue® 阳光下可读显示屏 · 用户可选触控模式可实现手指、水、手套或触控笔可编程功能
音频	- 集成式麦克风 - 符合Intel® 高清音频标准 - 集成式扬声器 x 2 - 键盘音量和静音控制
摄像头	- 集成式200万像素前置摄像头 (包含门片设计) - 可选红外摄像头 (适用于Windows Hello) ¹
键盘和输入	2个用户自定义按键 (P1/P2) · RF信号滑动开关 · 标准薄膜键盘 · LED背光薄膜键盘
通信	- 集成式10/100/1000以太网 - Intel® Wi-Fi 6 AX201 (802.11 ax) - Bluetooth® V5.2 - 可选 专用GPS模块 (UBLOX-NEO-M8N) - 可选 4G LTE多载波移动宽带 - 可选 三合一 (GPS · WWAN和WLAN) 天线直通接口

安全	- Intel® vPro™ 技术 (根据CPU选项) - TPM 2.0 - 符合 NIST BIOS - 易插拔 SSD - 默认配有智能卡读卡器 - 隐身模式 - 夜视模式 - 防盗锁 - 可选 Windows Hello¹ - 可选 指纹扫描仪 - 可选 HF/LF RFID (NFC) 读取器¹
I/O接口	- 雷电 4 (C型) x 1 - USB 3.2 Gen2 (C型) x 1 (支持DP) - USB 3.2 Gen2 (A型) x 1 - USB 3.2 Gen1 (A型) x 1 - USB 2.0 (A型) x 1 - 音频输入/输出 (组合插口) x 1 - microSD卡 (microSDXC) x 1 10/100/1000 以太网 (RJ45) x 2 - VGA端口 (D-sub · 15针) x 1 - HDMI端口 (A型) x 1 - 串行端口 (RS232 : D-sub · 9针) x 2⁵ - 底座连接器 (41针Pogo) x 1 - SIM卡 x 1 - 智能卡读卡器 x 1 - 直流输入插口 x 1 - ExpressCard 54 x 1 (预设) 或 II型 PCMCIA x 1 - 可选 GPS · WWAN和WLAN射频天线直通接口
扩展插槽 (仅有一个选项)	- 可选 DVD super Multi - 可选 第二电池 - 可选 第二和第三存储器 (SATA SSD) ¹
扩展箱	- 可选 PCI-Express 3.0 (2 x 插槽)^{1, 6} - 可选 离散显卡^{1, 6} - 可选 RAID 0/1/5/10的存储扩展^{1, 6} - 可选 军用级定制连接器¹
电源	交流电源适配器：100-240V, 50Hz-60Hz, 90W · 可选交流电源适配器(100-240V, 50Hz-60Hz, 120W) 包含 NVIDIA® VGA 主锂电池 10.8V, 6900mAh, 12.5小时 ² · 可选第二 10.8V锂电池 10.8V, 4700mAh, 9小时 ² · 可选桥式电池：5分钟的交换时间 ³
环境	- 温度 操作：- 20°C ~ 60°C / - 4°F ~ 140°F 存储：-51°C ~ 71°C / -60°F ~ 160°F - 湿度：5% ~ 95%
尺寸和重量	356 mm (长) x 280 mm (宽) x 50 mm (高) ⁴ 3.6千克⁴
质保	三年有限标准保修

- 请联系您的销售代表了解可用功能。
- 按照MobileMark 2014电池使用寿命基准进行测试。不同情况 (包括硬件配置、软件、工作条件、电源管理设置以及其它因素) 下得出的结果可能不同。
- 用户更换电池时，系统将保持运行状态 (待机模式下300秒内)。
- 重量及尺寸视选项而有所不同。
- 一个串行端口支持RS-422/RS-485。
- 不可同时提供。