

DURABOOK

Prepared for the Unexpected



U111-EX Tablet

功能全面 用途广泛

- 11.6" 全高清DynaVue® 阳光下可读显示屏 (1000尼特)
- 第12代 Intel® Core™处理器
- ATEX Zone 2/22 认证
- Intel® Wi-Fi 6E AX211 & Bluetooth® V5.3
- 大容量热插拔电池续航时间为20小时
- Coolfinity™ 无风扇设计
- 四种触控模式的10点电容式多点触控面板



Dyna
Vue

- 耐用性**
- 通过MIL-STD 810H认证 (防掉落、抗冲击性、抗振性、防水、防尘、海拔、冰冻/解冻、高/低温、温度冲击、湿度、爆炸环境、盐雾)
 - ATEX Zone 2/22 认证
Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc
Ex II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc
 - 6' 掉落26面
 - 防护等级IP 66认证
 - 铝镁合金主机
 - 端口盖
 - 可选阳光下可读显示屏
 - 可选电池热插拔技术

操作系统 Windows® 11 Pro (64位)

- 处理器**
- Intel® Core™ i7-1250U (第12代) 搭载 vPro™ (12MB快取, 最高可达 4.7 GHz · 2P+8E 内核)
 - Intel® Core™ i5-1230U (第12代) 搭载 vPro™ (12MB快取, 最高可达 4.4 GHz · 2P+8E 内核)

显卡 Intel® Iris® Xe 显卡

内存 内建 8GB, 最高可达 32GB (LPDDR4x)

存储器 256GB NVME PCIE SSD
 • 可选512GB/1TB/2TB PCIE SSD

- 显示屏** 11.6" 全高清 (1920 x1080)
- 可选1000尼特DynaVue® 阳光下可读显示屏 搭配电容式多点触控
 - 可选数字转换器
 - 用户可选触控模式可实现手指/水、手套或触控笔可编程功能

- 音频**
- 集成式麦克风
 - 符合Intel® 高清音频标准
 - 集成式扬声器 x 2

- 摄像头**
- 集成式200万像素前置摄像头
 - 可选800万像素自动对焦后置摄像头 (带闪光灯)
 - 可选500万像素红外线摄像头用于Windows Hello

键盘和输入 5个按钮 (2个用户自定义按钮)

- 通信**
- 集成式10/100/1000以太网
 - Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax)
 - Bluetooth® V5.3
 - 可选专用GPS模块 (UBLOX-NEO-M9N)¹
 - 可选 4G LTE多载波移动宽带¹
 - 可选 5G (仅提供专案项目使用)¹

- 安全**
- Intel® vPro™ 技术
 - Secured-Core PC²
 - TPM 2.0
 - 符合 NIST BIOS 标准
 - 隐身模式
 - 防盗锁
 - 可选智能卡读卡器 x 1
 - 可选 Windows Hello
 - 可选夜视模式³
 - 可选指纹扫描仪

- I/O接口**
- Thunderbolt 4 x 1
 - USB 3.2 Gen1 (A型) x 1
 - 音频输入/输出 (组合插口) x 1
 - microSD卡 (microSDHC, microSDXC) x 1
 - 10/100/1000以太网 (RJ45) x 1
 - 底座连接器 (20针Pogo) x 1
 - Nano SIM 卡 x 1
 - 直流输入插口 x 1
 - 可选智能卡读卡器 x 1
 - 可选 USB 3.2 Gen2 (C型) x 1⁴
 - 可选第二 USB 3.2 Gen1 (A型) x 1⁴
 - 可选 USB 2.0 (A型) x 1⁴
 - 可选串行端口 (RS-232/422/485 : D-sub · 9针) x 1⁴
 - 可选1D/2D条形码读取器x 1⁴

- 电源**
- 交流电源适配器 : 100-240V · 50Hz-60Hz · 65W
 - 主锂电池 · 7.6V · 4800mAh · 10小时⁵
 - 可选长续航能力7.6V锂电池 · 9600mAh · 20小时⁵
 - 可选桥式电池 : 5分钟的交换时间⁶

- 环境**
- 温度
操作 : - 20°C ~ 60°C / - 4°F ~ 140°F
存储 : - 51°C ~ 71°C / - 60°F ~ 160°F
 - 湿度 : 5% ~ 95%

尺寸和重量 317 mm (长) × 215 mm (宽) × 23.8 mm (高)
1.49 千克

质保 三年有限标准保修

1. 专用 GPS 搭配 4G LTE 与 5G 不可同时提供。
2. 请联系您的销售代表了解可用功能。
3. 夜视模式仅适用于阳光下可读显示屏。
4. 第二USB 3.2 (A型) 端口、串行端口或1D/2D条形码读取器不可同时提供。USB 2.0 或 USB 3.2 Gen1 (C型) 仅提供专案项目使用。
5. 按照MobileMark 2014电池使用寿命基准进行测试。不同情况 (包括硬件配置、软件、工作条件、电源管理设置以及其它因素) 下得出的结果可能不同。
6. 用户更换电池时, 系统将在300秒内保持运行状态。