



R11L Tablet

功能丰富、轻薄强悍

- 亮度1000尼特 11.6" 全高清DynaVue[®] 阳光下可读显示屏
- 第12代 Intel® Pentium® 8505 处理器
- Intel® Wi-Fi 6E AX211和蓝牙V5.3

- 电池续航时间长达15小时
- 可选配条形码读取器、RFID读取器 和智能卡读取器
- 10点电容式多点触控显示屏, 具有四种触控模式















RIIL规格



耐用性

- 通过MIL-STD 810H认证 (防掉落、抗冲击性、抗振性、防 水、防尘、海拔、冰冻/解冻、高/低温、温度冲击、湿度)
- 通过MIL-STD 461F认证 (传导、辐射、传导敏感度、辐射 敏感度)
- ANSI/UL 121201 · I类 · 2分区 (可选)
- 4' 掉落26面
- 防护等级IP 66认证
- 镁合金机架
- 端口盖
- 阳光下可读显示屏 (可选)

操作系统 Windows[®] 11 Pro (64位)

Intel® Pentium® Gold 8505 处理器,(12MB缓存, 处理器 最高4.4 GHz·1P+4E内核)

Intel® UHD 显卡 显卡

1插槽 · 8GB (4800MHz DDR5) 内存

存储器 128GB NVMe PCIe SSD

显示屏

11.6" 全高清 (1920 x1080)

- 可选配采用电容式多点触控屏幕的1000尼特DynaVue® 阳光下可读显示屏
- 用户可选择的触控模式,包含手指 / 水、手套或触控笔可 编程功能

音频

- 集成式麦克风
- 符合Intel®高清音频标准
- 集成式扬声器 x 1

摄像头

- 集成式200万像素前置摄像头
- 可选1100万像素自动对焦后置摄像头 (带闪光灯)

键盘 和输入

6个按钮 (2个用户自定义按钮)

通信

- Intel[®] Wi-Fi 6E AX211 (802.11 ax)
- Bluetooth[®] V5.3
- 可选专用GPS模块(UBLOX-NEO-M8N)1
- 可选GPS模块和4G LTE多载波移动宽带1
- 可选GPS和WWAN射频天线直通接口1

安全

- TPM 2.0
- 符合 NIST BIOS
- 隐身模式
- 防盗锁
- 可选夜視模式4
- 可选智能卡读卡器2
- 可选LF/HF-RFID (NFC)读取器2

I/O接口

- 雷电4x1
- USB 3.2 Gen 2 (A型) x 1
- Micro HDMI 端口 x 1
- 音频输入/输出 (组合插口) x 1
- microSD ★ (microSDXC) x 1
- 底座连接器 (35针Pogo) x 1
- 直流輸入插口 x 1
- 可选10/100/1000以太网(RJ-45) x 12
- 可选智能卡读卡器 x 12
- 可选1D/2D條碼讀取器 x 1
- 可选GPS和WWAN射频天线直通接口1

扩展插槽 • 可选RJ-45或LF/HF-RFID (NFC) 或智能卡读取器或磁条加智能卡读取器 或RJ-45/RS-232/智能卡读取器2

电源

交流电源适配器:100-240V·50Hz-60Hz·65W 主锂电池:11.1V·3950mAh·8.5小时3

• 可选长续航能力11.1V锂电池 · 6900mAh · 15小时3

环境

• 温度

操作:-20°C~60°C/-4°F~140°F 存储:-40°C~71°C/-40°F~160°F

• 湿度:5%~95%

尺寸

• 299 mm (长) × 192 mm (宽) × 20 mm (高)

和重量

• 1.2 千克

质保

三年有限标準保修

- 1. GPS/WWAN和专用GPS不可同时使用。
- 2. 不可同时提供。
- 3. 按照MobileMark 2014电池使用寿命基准进行测试。不同情况(包括硬 件配置、软件、工作条件、电源管理设置以及其它因素)下得出的结果可 能不同。
- 4. 夜视模式仅适用于阳光下可读显示屏。



